

Prüf- und Messgeräte

Erdungsprüfer EP3



- 0,2 A Messstrom nach VDE 0413 Teil 4
- schnelle Messungen bis 20W mit Auflösung bis 10 mW
- autom. Kompensation der Messleitung <3,5 W (>100m)
- fremdspannungsfest optisches und akustisches Warnsignal bei Spannung
- Wasser und Staub geschützt
- Messwert-Speicher
- Batterie-Sparschaltung

VarioSafe



- Höchste Sicherheit durch vergossene Strombegrenzung
- zugelassen für Spannungsmesungen bis 660 V EEx II und bis 1000V EEx I
- Gehäuse aus antistatischem schlagzähen Kunststoff
- automatische Bereichswahl
- unverwechselbarer Stecker mit Bajonettverschluss
- wahlweise Akku- oder Batteriebetrieb
- Batterie-Sparschaltung

Leistungs - Frequenzumrichterzange ALY2060



- Leistungs - Frequenzumrichterzange ALY2060
- LCD-Matrix 160 x 128
- Digitalausgang (RS232 für PC)
- Betriebsbereich 20...1 kHz DC
- Spannung : 0,005...4 / 40 / 600V AC TRMS / AC + DC/ DC
- Strom : 0,03...40 / 400 / 2000A AC TRMS / AC + DC/ DC
- Speicher : Hold, Min, Max, Mittel, Spitze, 8 Screens,
- 5000 Messwerte

Die abgebildeten Artikel zeigen lediglich eine Auswahl der Herstellungs - und Liefermöglichkeiten.
 Die Fertigung erfolgt jeweils nach Muster oder Zeichnung in jeder gewünschten Qualität, Ausführung und Stückzahl.

This collection of items shows only some of the available products. Fabrication according to sample or drawing in any quality, form and quantity.